











Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

Marca: MELFORMPaese d'origine: ITALIACodice doganale: 39231090

Certificato ATP

Compatibile al contatto alimentare

Colore: grigio/blu
 Capacità: 370 litri.
 Tecnologia: rotazionale
 Garanzia: 24 mesi

• Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE pareti interne ed esterne del materiale isolante tra le pareti del contenitore e della **Polietilene Poliuretano** contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare porta, privo di CFC ed HCFC Gomma siliconica Nylon guarnizione ruote maniglie di movimentazione, **Polipropilene** cerniere **Acciaio inox** maniglia di chiusura, asta interna della porta aste cerniera, piastre collegamento Acciaio zincato aste cerniera, supporto ruote

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (I)	Peso (Kg)
Cargo 370 Basic	03709004	8022949106065	800x840xh1185	615x630xh960	370	67,5
Cargo 370 con ruote	03700001	8022949102234	800x840xh1310	615x630xh960	370	70
Cargo 370 con piedini	03700003	8022949108601	800x840xh1310	615x630xh960	370	70
Cargo 370 con pallet	03700010	8022949148140	800x840xh1310	615x630xh960	370	83



Coefficiente globale di trasmissione termica: **K=0,32 W/m²K**

Contenitore (cassa isotermica) garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C.

CARATTERISTICHE PRODOTTO					
	3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 335/500/665mm dal fondo del contenitore.		4 ruote di diametro 100 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.		
	Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.		Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.		
5	Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.		Porta apribile fino a 270° con fermo-porta a linguetta.		
	Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo		Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.		
	Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.		Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta		
tempricas*	Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.	RFID	Sistemi RFID per la tracciabilità		



ACCESSORI						
Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)		
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5			
Griglia in acciaio inox	AEA018		650x610xh16	3,85		
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	rosa	540x325xh57	6,8		
Piastra eutettica Surgelato – 21°C - 2 x Cargo -	PE500002	blu	540x325xh57	6,8		
Piastra eutettica Surgelato plus – 21°C - 2 x Cargo -	PE500908	verde	540x325xh57	6,8		
Data Logger USB, Range temperature - 30°C +70°C	AFG007		80x33xh14			
Termometro analogico +40°C- 40°C	RRI165					
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI222					