



Contenitore isotermico per il trasporto e la distribuzione di liquidi, con 10 litri di capacità

- Indicato per la distribuzione delle bevande (thé, caffè, latte, succo di frutta ecc...) nel corso di prime colazioni, buffet, banqueting. Le caratteristiche di isotermia soddisfano i criteri della legislazione vigente (Reg. CE 852/2004 –HACCP-) e delle norme tecniche applicabili (EN 12571 e Accord AFNOR AC D40-007).
- Rubinetto con spillamento rapido e preciso.
- Contenitore leggero e facilmente impilabile.
- Dotato di quattro piedi di appoggio che conferiscono al contenitore una notevole stabilità durante il trasporto.
- Grazie alle eccellenti capacità isotermiche, mantiene per lungo tempo le bevande alla temperatura di conservazione ottimale.
- Assicura il corretto mantenimento termico, limitando i rischi di proliferazioni batteriche e preservando la qualità degli alimenti e le loro proprietà organolettiche.
- Progettato per durare nel tempo: le sue prestazioni rimangono praticamente inalterate con il riutilizzo.
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e coperchio monoblocco (privi di spigoli vivi, giunzioni e saldature).

MATERIALI DI FABBRICAZIONE							
Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio; privo di CFC e HCFC				
Gomma siliconica	guarnizione	Poliammide e Polipropilene	rubinetto				
Acciaio inox	chiusure						

CARATTERISTICHE



Spazio sotto il rubinetto adatto a riempire agevolmente tazze o boli di dimensioni massime diam. 110 mm; altezza 110 mm.



Disponibile a richiesta la versione con canotto lungo, per consentire il riempimento di boli con diametro maggiore di 110mm



Possibilità di sostituire il rubinetto con un apposito tappo, utile nel caso di trasporto di alimenti liquidi (minestre, passati, ecc..).



Ampia apertura superiore per facilitare le operazioni di riempimento.



Ganci di chiusura Melform in acciaio inox.



Dotato di valvola di sfiato regolabile.



Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.



Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente smontabile





Isolamento con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.




Contenitore garantito per l'utilizzo: da -30° a +85°C.

DATI TECNICI









Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com GPS: Lat 44.681363 - Long 7.624809

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità I	Peso Kg
QC10	QC100011 QC100001	mel. grigio blu blu	240x430xh430		10	6,2
	QC100007	rosso			10	0,2

RICAMBI RRI021 RRI130 RRI031 RRI018 Kit guarnizioni Kit chiusure inox Kit tappi sfiato Kit tappo per rubinetto 10 pezzi per confezione 5 pezzi per confezione 4 pezzi per confezione 2 pezzi per confezione RRI011 **RRI175** Kit rubinetto con canotto Kit rubinetto completo lungo 1 pezzo per confezione 1 pezzo per confezione

