



ATP



Contenitore refrigerato per il trasporto di prodotti a temperatura controllata









- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto alcontatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Poliammide rinforzata confibra di vetro	cerniere, chiusure
Acciaio zincato	carter	Acciaio inox	maniglie di presa

Modello	Codice prodotto	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
frigo dorso, statico 0°C +10/+40°C	K150AFDSDYM0 K150AFDSDZM0	8022949177553 8022949177720	570x950xh690	430x650xh520	148	37
frigo tetto, statico 0°C +10/+40°C	K150AFTSDYM0 K150AFTSDZM0	8022949177829 8022949177454	570x790xh850	430x650xh520	148	37
frigo dorso, ventilato 0°C +10/+40°C	K150AFDVDYM0 K150AFDVDZM0	8022949177232 8022949177911	570x1045xh690	430x650xh530	148	55
frigo dorso, statico -18/-25°C, +10/+40°C	K150AFDSCYM0 K150AFDSCZM0 K150AFDSBYM0 K150AFDSBZM0	8022949178079 8022949177485 8022949177812 8022949177119	570x1045xh690	430x650xh520	148	55

CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

	Versione gruppo frigo statico dotata di evaporatore statico tipo "roll-bond"		Nelle versioni ventilate (disponibili con gruppo frigo solo sul dorso) il sistema di ventilazione assicura una maggiore velocità di raggiungimento ed uniformità di temperatura all'interno del contenitore
	Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni		Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: da +10°C a +30°C Contenitore (cassa isotermica) garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C
	Cavi per alimentazione a 230Vac 50-60Hz (in dotazione standard)		Cavi per alimentazione a 12Vdc con terminali Anderson (in dotazione standard)
	Cavi per alimentazione a 12Vdc con terminale Anderson lato KOALA e spina accendisigari (in funzione del modello)		Cavi per alimentazione a 12Vdc con terminale Anderson lato KOALA e terminale a forcella per il collegamento alla batteria del veicolo (in funzione del modello)
<p>Grado di precisione: +/-0,5 °C Gas refrigerante: R134a (versioni 0°C +10/+40°C); R452a (versioni -18°C +10/+40°C, -25°C +10/+40°C) Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,48 W/m²K</p>			

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio		Sistema di chiusura pratico ed efficace, composto da due ganci di chiusura in materiale antiurto e da una guarnizione interna della porta facilmente smontabile
	Provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni		Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile
	Dotato di valvola di sfiato regolabile		Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile
	Maniglie di presa integrate in acciaio inox		Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature
	Carrello in polietilene (versioni statiche 0°C +10/+40°C): <ul style="list-style-type: none"> portata 200 Kg; 4 ruote in gomma anti-traccia e nucleo in PP diam ruote: 125 mm 2 ruote fisse 2 ruote girevoli, di cui 1 con freno 		Disponibili, a richiesta, set di montanti e guide di supporto per l'alloggiamento di bacinello griglie GN, vassoi o griglie ENE teglie da pasticceria 600x400mm
	Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto		Sistemi RFID per la tracciabilità

Modello	Codice prodotto	Alimentazione 12V Terminale a forcella	Alimentazione 12V Spina accendisigari	Assorbimento nominale	Fusibili
Koala 150 AF frigo dorso statico da 0°C a +10°C	K150AFDSDYM0		✓	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 150 AF frigo tetto statico da 0°C a +10°C	K150AFTSDYM0		✓	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 150 AF frigo dorso ventilato da 0°C a +10°C	K150AFDVDYM0	✓		0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 150 AF frigo dorso statico da -18°C a +10°C	K150AFDSCYM0	✓		1A a 230Vac 18A a 12Vdc (220 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc
Koala 150 AF frigo dorso statico da -25°C a +10°C	K150AFDSBYM0	✓		1A a 230Vac 18A a 12Vdc (220 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc
Koala 150 AFH frigo dorso statico da 0°C a +40°C	K150AFDSDZM0		✓	0,35A a 230Vac 18,7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 150 AFH frigo tetto statico da 0°C a +40°C	K150AFTSDZM0		✓	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 150 AFH frigo dorso ventilato da 0°C a +40°	K150AFDVDZM0	✓		0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 150 AFH frigo dorso statico da -18°C a 40°C	K150AFDSCZM0	✓		1A a 230Vac 18A a 12Vdc (220 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc
Koala 150 AF frigo dorso statico da -25°C a +40°C	K150AFDSBZM0	✓		1A a 230Vac 18A a 12Vdc (220 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc

ACCESSORI	Codice	
Set montanti per guide	ABA250	
Coppia guide di supporto	ABA302	
Griglia autoportante inox	AEA012	
Griglia GN inox	AEA020	
Kit di bloccaggio carrello	RRI137	
Portaschede a libro dimensione A5	RRI139	
Kit fissaggio su veicolo	RRI144	
Carrello in polietilene	THS30006	(per versioni statiche)