



Contenitore isotermico a pozzetto per trasporto ghiaccio secco

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Impilabile e facilmente movimentabile
- Ideale per consegne di ghiaccio secco in impieghi quali la distribuzione di prodotti alimentari freschi/surgelati per e-commerce, home delivery, last mile, vendemmie e termoregolazione in processi alimentari
- I contenitori DrIcy sono ideati per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di $-78,5^{\circ}\text{C}$
- Capacità di contenimento: ca. 25 kg di ghiaccio secco in pellets da 3 mm, 20 kg in pellets da 10 mm e 15 kg in pellets da 16 mm
- **Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse; in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore**

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.
Gomma siliconica	guarnizione.	Acciaio inox	gancio di chiusura.
Acciaio zincato	asta cerniera.		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
DrIcy 30	0030S001	8022949189396	535x535xh465	350x350xh275	33	14

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Chiusura singola in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.		Fondo piatto senza scanalature per ridurre residui di prodotto
	Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.		Struttura rinforzata per garantire robustezza. Peso contenuto per una facile movimentazione.
	Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.		Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori. Dettaglio alloggiamenti sul coperchio.
	Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretanicca priva di CFC e HCFC.		Portaschede per l'identificazione del contenuto o della scheda sicurezza.
	Carrello di movimentazione in metallo rivestito di polistirene, con angolari in ABS. - 4 ruote diam. 100 mm in gomma anti-traccia - 2 ruote girevoli - 2 ruote con freno		Sistemi RFID per la tracciabilità
Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,29 W/m²K			

ACCESSORI

Modello	Codice	Dim. esterne (mm)	Peso (kg)
Carrello movimentazione	THD30001	555x555xh170	5,5

