

Contenitore isotermico CARGO 370E – EUTETTICO

16/1/2023 rev1



ATP



Contenitore isotermico eutettico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blù
- Capacità: 370 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Nylon	ruote
Polipropilene	cerniere	Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta
Acciaio zincato	aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote	Alluminio	adattatore porta piastre

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
Cargo 370E Eutettico Fresco	03709012	8022949115272	800x840xh1310	550x590xh810	285	113



Via Savigiano 34 - 12030 Monasterolo di Savigiano (CN) -ITALIA
Tel. +39 0172812600 - info@melform.com
www.melform.com

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO

	Contenitore fornito con: • un adattatore porta piastre; • 16 piastre per il rivestimento delle pareti laterali e posteriore; • 2 piastre da alloggiare sulla guida superiore.		4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.
	Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta		Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.
	Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.		Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.
	Porta apribile fino a 270° con fermoporta a linguetta.		Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.
	Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.		Sistemi RFID per la tracciabilità

Prestazioni **legame fresco: fino a 150 ore*** di mantenimento della temperatura da 3°C a 8°C.
con una temperatura esterna media di 25°C, un contenitore riempito per 1/3 della sua capacità complessiva e con merce alla temperatura iniziale di 3°C.

COMPOSIZIONE RIVESTIMENTO EUTETTICO

	Piastra eutettica fresco +3°C Energia termica rilasciata 390Wh.		Piastra eutettica fresco rivestimento pareti interne contenitore. Energia termica rilasciata 115Wh.
-10°C	Temperatura di congelamento piastre fresco: -10°C.	4H	Tempo di condizionamento delle piastre fresco per rivestimento eutettico a -10°C con una potenza frigorifera di 1000W.
K	Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,32 W/m²K	°C	Garantito per l'utilizzo: da -30° a +100°C.

ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Termometro	RRI165			
Portaschede	AMC101		173xh200	
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	rosa	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica Fresco +3°C - 16 x Cargo -	AGA004	bianco	210x375xh20	1,5
Data logger USB	AFG007		80x33xh14	