



ATP



## Conteneur réfrigéré auto-alimenté avec batterie amovible

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 84181080
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: mélange gris / bleu
- Alimentation et charge à 230Vac
- Technologie: roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa durée de vie
- Disponible en version sur roues, palettes, pieds
- Disponible avec batterie LiFePO4 100Ah

### MATÉRIAUX DE FABRICATION

<b>Polyéthylène</b>	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire	<b>Polyuréthane</b>	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
<b>Caoutchouc de silicone</b>	Phoque	<b>Caoutchouc et polyamide</b>	roues (bande de roulement en caoutchouc et âme en polyamide)
<b>Acier galvanisé</b>	carter, tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue	<b>Inox</b>	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige À l'intérieur de la porte
<b>Polypropylène</b>	Charnières		

Modèle	Code produit	Code EAN	Ext. dim. (mm)	Int. dim. (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)
<b>Groupe froid tête ventilé</b>	K500AFTVDYM1B	8022949196790	715X850Xh1915	540x660xh1170	416	120



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIE  
Téléphone +39 0172812600 - info@melform.com  
[www.melform.com](http://www.melform.com)

## CARACTÉRISTIQUES UNITÉ DE REFROIDISSEMENT

	Dans la version ventilée, le système de ventilation assure une vitesse de réalisation plus élevée et une uniformité de la température à l'intérieur du conteneur		Câbles pour alimentation à <b>230Vac</b> 50-60Hz  (équipement standard)
	L'indicateur de batterie affiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension de la batterie (V)</li> <li>• Entrée/sortie actuelle (A)</li> <li>• Puissance (W) entrante/sortante</li> <li>• Amper h (Ah) consommé</li> <li>• Etat de la charge (%)</li> <li>• Autonomie restante (h)</li> </ul>		Bouton de réinitialisation pratique pour la réinitialisation de la batterie après de longues périodes d'inactivité
	Régulation et contrôle de la température avec thermostat numérique programmable		Batterie amovible pour un remplacement et une charge faciles via une alimentation externe  Température limite de stockage <b>de la batterie uniquement: -20 °C / + 60 °C</b>

Degré de précision: **+/- 0,5 °C**  
Gaz réfrigérant : **R134a**  
Coefficient de transfert de chaleur global : **K=0,32 W/m2K**  
Temps pour une charge complète de la batterie: **env. 8/10h**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	1 siège pour loger la grille positionnée à 600 mm du fond du conteneur. Grille disponible sur demande		Tige en acier inoxydable 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte
	Porte ouvrable jusqu'à 270° avec loquet – porte à languette		Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage; Préparé pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité
	Equipé de 4 roues en caoutchouc avec diamètre de 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une est équipée d'un frein) Plaque de support de roue intégrée dans l'enceinte		Joint d'étanchéité de porte facilement amovible
	Disponible en version: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palette avec cadre en acier ou galvanisé à 4 pieds de h 120 mm</li> <li>• 4 pieds d'acier galvanisé h 130mm</li> </ul>		Module EVlink avec interface bluetooth disponible sur demande
	Enregistreur de données USB disponible (sur demande) pour enregistrer les données de température pendant le transport		Systèmes RFID pour la traçabilité
	Performances garanties de l'unité de refroidissement pour l'utilisation ambiante en T: <b>+10°C à +30°C</b>  Conteneur (corps isotherme) garanti pour l'utilisation: <b>-30° à +100°C</b>		

Modèle	Code produit	Absorption active et de l'unité de charge (à 230Vac)	Fusible 230 V CA
Koala Green 500 AF <b>groupe froid tête ventilé 0°C à +10°C</b>	K500AFTVDYM1B	<b>1.52A - 350W</b>	<b>Quatrième</b>

BATTERIE	Code	Poids (kg)
Batterie 100Ah	EPKIT100	14.5

ACCESSOIRES	Code
Porte-fiches	AMC101
Acier inoxydable grille	AEA008
Grille pliante	PAPE0001
Kit batterie 100Ah	BATT100AH
Chargeur 10A	CHARGEUR10A (alimentation de charge 10A à 12V. Puissance transmise 120W)