

Contenitore refrigerato KOALA 70

16/01/2025 - Rev.1

GN 1/1



Contenitore refrigerato per il trasporto di prodotti a temperatura controllata


- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Poliammide rinforzata con fibra di vetro	cerniere
Acciaio zincato	carter	Acciaio inox	chiusure, maniglie di presa
Resina acetalica (POM)	coprimaniglia		

Modello	Codice prodotto	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
Gruppo frigo dorso, statico	K70AFDSDYMO K70AFDSDZM0	8022949177096 8022949177638	440x815xh480	325x540xh360	68	24

CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

	Il sistema di ventilazione assicura una maggiore velocità ed uniformità di diffusione del freddo e del caldo all'interno del contenitore		Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni
	Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: da +10°C a +30°C Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C		Cavi per alimentazione a 230Vac 50-60Hz <i>(in dotazione standard)</i>
	Cavi per alimentazione a 12Vdc con terminali Anderson <i>(in dotazione standard)</i>		Cavi per alimentazione a 12Vdc con terminale Anderson lato KOALA e spina accendisigari <i>(in dotazione standard)</i>
Grado di precisione: +/-0,5 °C Gas refrigerante: R134a			

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente smontabile		Dotato di 8 guide con passo 4 cm. Può trasportare: <ul style="list-style-type: none"> • 4GN1/1 H65 • 2GN1/1 H150 • 1GN1/1 H65+2GN1/1 H100 • 1GN1/1 H100+1GN1/1 H200.
	Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare le operazioni di lavaggio		Ganci di chiusura Melform in acciaio inox
	Maniglie di presa in acciaio inox con copri-maniglia		Dotato di sfiato regolabile
	Provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni		Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature
	Isolamento con schiuma poliuretana priva di CFC e HCFC		Carrello Smartdolly: <ul style="list-style-type: none"> • portata 150 Kg; • 4 ruote in gomma anti-traccia e nucleo in PP; • diam ruote: 100mm; • 2 ruote fisse; • 2 ruote girevoli Disponibile con maniglia cromata o inox.
	Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto		Sistemi RFID per la tracciabilità

Modello	Codice prodotto	Assorbimento nominale	Fusibili
Koala 70 da 0°C a +10°C	K70AFDSDYM0	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc
Koala 70 da 0°C a +40°C	K70AFDSDZM0	0,35A a 230Vac 7A a 12Vdc (85 W)	4A per 230Vac 15A per 12Vdc

ACCESSORI	Amperaggio	Peso (Kg)	Dim. Est. (mm)	Codice
Griglia inox GN1/1		1,3	530x325x12	AEA020
Carrello Smartdolly senza maniglia		7,1	525x750x210	MAXI9007
Carrello Smartdolly maniglia inox		9,5	525x750x965	MAXI0018
Carrello Smartdolly maniglia cromata		9,5	525x750x965	MAXI0019
Caricatore power bank 12V per KOALA	100 Ah	22	345x315xh340	ePB100A01
Caricatore power bank 12V per KOALA	120 Ah	26	345x315xh340	ePB120A01
Caricatore power bank 12V per KOALA	150 Ah	28	345x315xh340	ePB150A01
Data logger USB -30°C +70°C				AFG007
Portaschede in plastica trasparente		0,05	A5	RRI141