

Contenitore riscaldante THERMAX AF7

7/2/2025 rev0



GN 1/1

7 GUIDE



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 85167970
- Capacità: 63 litri
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/rosso
- Alimentazione: 230Vac (disponibile inverter per alimentazione a 12V)
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta; privo di CFC e HCFC
Gomma siliconica	guarnizione della porta e del gruppo riscaldante	Poliammide rinforzata con fibra di vetro	cerniere
Acciaio inox	protezione interna del gruppo riscaldante e viti di fissaggio del gruppo riscaldante al contenitore	ABS	guscio esterno del gruppo riscaldante

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Peso Kg
AF7 riscaldante Digitale	AF07A002	8022949092191	325X540Xh360	13,2
AF7 riscaldante Analogico	AF07A001	8022949092597	325X540Xh360	13,2

CARATTERISTICHE PRODOTTO



Versione digitale

con termostato frontale che consente di programmare e monitorare la temperatura durante tutto il trasporto.

Range operativo:
+30°C +85°C.



Versione analogica

con temperatura preimpostata:
+75°C.



Potenza assorbita: 200W;
Corrente assorbita: 0,87A.



Alimentazione: 230 Vca
Dotata di cavo per l'allacciamento alla corrente di rete, lunghezza 2 m



Disponibile, a richiesta, Inverter (AHD001) per collegamento alla presa accendisigari dei veicoli (12 V cc).

IPX4

Grado di protezione del gruppo riscaldante IP X4.
Garantisce l'isolamento del gruppo motore dagli spruzzi e dalla pioggia battente.



Gruppo riscaldante con protezione interna in acciaio inox, progettata per garantire **elevata resistenza agli urti e alle alte temperature**, assicurando massima durabilità e affidabilità.



Protezione interna progettata per **evitare il contatto accidentale** tra il **gruppo riscaldante** e gli **alimenti liquidi trasportati**, garantendo sicurezza e igiene durante l'uso.



Gruppo riscaldante progettato per essere **facilmente smontabile senza l'uso di attrezzi**, facilitando le operazioni di **pulizia e manutenzione**.



7 guide a passo differenziato per una disposizione flessibile del carico.

Porta apribile fino a 240° e facilmente **estraibile**, per agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione.

Ganci di chiusura in acciaio inox, resistenti e affidabili.



Carrello Smartdolly:

- portata 150 Kg
- 4 ruote in gomma antitraccia e nucleo in PP
- diam ruote: 100 mm
- 2 ruote fisse
- 2 ruote girevoli.

Disponibile con maniglia cromata o inox o senza maniglia



Maniglie di presa in acciaio inox con copri-maniglia.

CONSIGLI DI UTILIZZO

- **Resistenza termica:** porta e contenitore sono garantiti per l'utilizzo in un **range di temperatura da -30°C a +100°C**.
- **Mantenimento termico:** la **porta riscaldante** opera esclusivamente per il mantenimento della temperatura; si consiglia di caricare prodotti a una temperatura **non inferiore a 75°C** per garantire prestazioni ottimali.
- **Precauzioni d'uso:** per evitare danni permanenti alla struttura del contenitore isoteramico, **non lasciare in funzione il gruppo riscaldante a contenitore vuoto per più di 30 minuti**.
- **Ottimizzazione delle prestazioni:** per massimizzare l'efficienza termica della **Porta Attiva**, si raccomanda di **utilizzare il contenitore a pieno carico** ed evitare **aperture prolungate** in caso di consegne multiple.
- **Facilità di pulizia:** una volta rimosso il gruppo riscaldante, la **porta può essere lavata in lavastoviglie**, garantendo una pulizia **rapida ed efficace**.

ACCESSORI

Modello	Colore	Peso Kg	Dim. esterne (mm)	Codice
Griglia GN 1/1	acciaio inox	1,3	530x325xh12	AEA020
Carrello Smartdolly maniglia inox	grigio blu	9,5	525x750xh965	MAXI0018
Carrello Smartdolly maniglia cromata	grigio blu	9,5	525x750xh965	MAXI0019
Carrello Smartdolly senza maniglia	grigio blu	7,1	525x750xh210	MAXI9007

